



DECOSTAMP polvere

MISCELA DI DISTACCO
PER PAVIMENTI STAMPATI

DESCRIZIONE

DECOSTAMP POLVERE è un distaccante per stampi, pronto all'uso.

Prodotto premiscelato a secco e formulato appositamente per una facile distribuzione sulle superfici in calcestruzzo fresco/trattate. E' una polvere antiaderente, distaccante idrorepellente colorata, che viene distribuita sulla superficie già trattata con DECOQUARZ e permette lo stampaggio della stessa secondo la forma desiderata.

CAMPI DI IMPIEGO

DECOSTAMP POLVERE è usato, per la realizzazione dei pavimenti stampati e/o decorativi in calcestruzzo.

Le funzioni di questo prodotto sono due:

- la prima è quella di creare uno strato "impalpabile" tale da mantenere separato lo stampo dal cemento fresco,
- la seconda è quella di aggiungere un secondo colore alla superficie già colorata con DECOQUARZ dando così un effetto sfumato "naturale" al pavimento stampato.

ATTENZIONE

Non utilizzare Calcio Cloride o prodotti a base di Calcio Cloride in presenza di calcestruzzi colorati.

GARANZIA

DECOSTAMP POLVERE non è responsabile di eventuali problemi derivanti dal suo utilizzo, sopra altri prodotti che non siano di ns. produzione.

VANTAGGI

- DECOSTAMP POLVERE è formulato con carbonati ossidi di ferro naturali e sintetici resistenti ai raggi UV, e altri additivi che garantiscono l'ottenimento di un prodotto omogeneo e di alta qualità.
- Conferisce al pavimento sfumature ed

effetti cromatici desiderati.

- E' compatibile a trattamenti di colorazione e sfumature a base acido e a base acqua
- DECOSTAMP POLVERE appartiene alla linea di prodotti specifici per superfici verticali e pavimenti stampati e va utilizzato esclusivamente con DECOQUARZ VERTICALE o ORIZZONTALE. Vedere la scheda tecnica.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

DECOSTAMP POLVERE formulato per realizzare pavimenti stampati, si applica a semina in ragione di 100 - 120 gr/m² con una o più passate.

DECOSTAMP POLVERE va utilizzato in unione con DECOQUARZ e METALCRIL 35.

Vedere inoltre le schede di DECOQUARZ e impregnanti e rivestimenti trasparenti METALCRIL

CONSUMO

da 0,1 a 0,3 Kg/m²

COLORI

DECOSTAMP POLVERE è disponibile in colori standard visibili nella cartella colori DECOSTAMP POLVERE.

A richiesta e per grossi quantitativi (1500 Kg) è possibile ordinare colori personalizzati.

CONFEZIONI



Secchi di plastica da 15kg



DECOSTAMP polvere

MISCELA DI DISTACCO
PER PAVIMENTI STAMPATI

STOCCAGGIO

Durata di 2 mesi, se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto.

DECOSTAMP POLVERE, viene confezionato in secchi di plastica, per preservare il prodotto dagli agenti esterni e dall'umidità, e dare la possibilità di richiudere il coperchio in modo ermetico, consentendo al prodotto di rimanere integro fino al suo riutilizzo.

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

RISCHI

Irritante per gli occhi e per la cute
Irritante per i polmoni

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi.
Evitare l'inalazione della polvere. In caso di ventilazione insufficiente, usare attrezzatura respiratoria adatta. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua. Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

SMALTIMENTO

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



www.apsebg.it

