




floor products since 1964.

ISOLENE ADESIVO e PARZIALMENTE ADESIVO

POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO



DESCRIZIONE

Isolante adesivo o parzialmente adesivo in polietilene espanso reticolato per pareti o spiccati verticali.

CONFEZIONI

Il materiale viene confezionato in rotoli da 50 - 88 - 100 m con spessore di 5 - 8 e 10 mm.

CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 (N° certificato IT.17.0227.01.QMS).
APSE SRL è socio attivo di CONPAVIPER.



STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere stoccato in locali asciutti, poiché l'imballaggio teme l'umidità. Non teme il gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il contenuto e/o il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE FISICHE (a +20°C)

| CARATTERISTICA | RISULTATO |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Densità | 30kg/m ³ |
| Breaking Point | 80% |
| Breaking Load | 1,6 kg/cm ² |
| Stabilità termica 100°C | -1,5% |
| Stabilità termica 110°C | -18,5% |
| Autoestinguenza | FMVSS 302 |
| Cond. Termica a 50°C | l = 0,0329 Kcal/h m° C |
| Grammatura colla acrilica in dispersione acquosa | 40-50 g/m ² |
| Grammatura supporto in film poliolefinico siliconato | 70 g/m ² |

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo APSE S.r.l. - V&V Group. Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. APSE S.r.l. - V&V Group si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001. Si voglia verificare la versione più aggiornata della presente Scheda Tecnica sul nostro sito: www.apse.it

