




floor products since 1964.

KLEBENDE UND TEILWEISE KLEBENDE ISOLIERUNG

VERNETZTER POLYETHYLENSCHAUM



BESCHREIBUNG

Selbstklebende oder teilweise selbstklebende Isolierung aus vernetztem Polyethylenschaum für Wände oder vertikale Elemente.

VERPACKUNG

Das Material wird in Rollen von 50 - 88 - 100 m mit einer Dicke von 5 - 8 und 10 mm verpackt.

ZERTIFIZIERUNGEN

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach ISO 9001 (N° zertifiziert IT.17.0227.01.QMS). APSE SRL ist aktiver Partner von CONPAVIPER.



LAGERUNG

Das Produkt muss in trockenen Räumen gelagert werden, da die Verpackung keine Feuchtigkeit verträgt. Ist frostbeständig.

ENTSORGUNG

Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (bei +20°C)

EIGENSCHAFT	ERGEBNIS
Dichte	30kg/m ³
Breaking Point	80%
Breaking Load	1,6 kg/cm ²
Thermische Stabilität 100°C	-1,5%
Thermische Stabilität 110°C	-18,5%
Selbstverlöschend	FMVSS 302
Thermische Leitfähigkeit bei 50°C	l = 0,0329 Kcal/h m° C
Flächengewicht des Acrylatklebers in Wasserdispersion	40-50 g/m ²
Flächengewicht des Silikon-Polyolefin-Folienträger	70 g/m ²

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden. Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. in keiner Weise binden. - V&V Gruppe Die bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem.

Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apse.it

