

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **RES473**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **APSECOL RESIN**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **ADESIVO PER RIPRESE DI GETTO BICOMPONENTE**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**APSE srl**

via Genova 20, 24040 Ciserano (BG) Italia  
Tel. +39 035/882350 – Fax +39 035/883181  
info@apsebg.it [www.apsebg.it](http://www.apsebg.it)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**NON APPLICABILE**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
**SISTEMA 4**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
**NESSUN OBBLIGO DELL'ORGANISMO NOTIFICATO**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**NON APPLICABILE**
9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI RESINA (A+B)	PRESTAZIONI MALTA (A+B+C)	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	F		<b>EN 1504-4</b>
Forza di Legame Aderenza	≥ 3,0 N/mm <sup>2</sup>		
Resistenza alla Compressione	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	≥ 60 N/mm <sup>2</sup>	
Ritiro/Espansione	≤ 0,1 N/mm <sup>2</sup>		
Resistenza al taglio	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>		
Coefficiente di Espansione termica	≤ 100x10 <sup>-6</sup> k <sup>-1</sup>		
Sensibilità all'acqua	Passa		
Modulo di elasticità	2000 N/mm <sup>2</sup>		
Durabilità	Passa		
Temperatura di transazione vetrosa	≥ 40°C		
Lavorabilità	120 min a 23° C		
Rilascio sostanze pericolose	Vedi sds		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Data di emissione: Luglio 2024

Firmato per nome e conto del fabbricante:

**APSE SRL**  
Via Genova, 20  
24040 CISERANO (BG)  
C.F./P.IVA 04722360163  
SDI: J&URRTW