

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **RES454**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **APSECRETE DECO**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **RASANTE EPOSSIDICO A BASE ACQUA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DECORATIVI FINO A 3 mm DI SPESSORE**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**APSE srl**

via Genova 20, 24040 Ciserano (BG) Italia

Tel. +39 035/882350 – Fax +39 035/883181

info@apsebg.it [www.apse.it](http://www.apse.it)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**NON APPLICABILE**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**SISTEMA 4**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**NESSUN OBBLIGO DELL'ORGANISMO NOTIFICATO**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**NON APPLICABILE**

9. Prestazione dichiarata:

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI       | PRESTAZIONI     | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco                | F <sub>fl</sub> | <b>EN 13813</b>               |
| Rilascio di sostanze corrosive   | SR              |                               |
| Permeabilità all'acqua           | NPD             |                               |
| Permeabilità al vapore acqueo    | NPD             |                               |
| Resistenza a compressione a 28gg | C40             |                               |
| Resistenza a flessione a 28 gg   | F7              |                               |
| Resistenza all'usura BCA         | AR 0,5          |                               |
| Isolamento al suono              | NPD             |                               |
| Assorbimento del suono           | NPD             |                               |
| Resistenza termica               | NPD             |                               |
| Resistenza chimica               | NPD             |                               |
| Resistenza all'impatto           | NPD             |                               |
| Forza di aderenza                | B2,0            |                               |
| Rilascio sostanze pericolose     | Vedi sds        |                               |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Data di emissione: Gennaio 2024

Firmato per nome e conto del fabbricante:

