

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **RES499**
2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, das die Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 ermöglicht: **APSEROAD**
3. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts in Übereinstimmung mit der einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen: **ZWEIKOMPONENTEN-EPOXIDHARZ FÜR BESCHILDERUNGEN.**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke und Anschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**APSE S.r.l.**

Via Genova 20, 24040 Ciserano (BG) Italia  
 Tel. +39 035/882350 – Fax +39 035/883181  
 info@apsebg.it [www.apse.it](http://www.apse.it)

5. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten, dessen Mandat sich auf die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben erstreckt:

**NICHT ANWENDBAR**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**SYSTEM 4**

7. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist:  
**KEINE VERPFLICHTUNG DER NOTIFIZIERTEN STELLE**
8. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**NICHT ANWENDBAR**

9. Erklärte Leistung:

| WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN                   | LEISTUNG                    | HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                              | F <sub>fl</sub>             | <b>EN 13813</b>                        |
| Freisetzung von ätzenden Stoffen            | SR                          |                                        |
| Wasserdurchlässigkeit                       | NPD                         |                                        |
| Wasserdampfdurchlässigkeit                  | NPD                         |                                        |
| Druckfestigkeit nach 28 Tagen               | C40                         |                                        |
| Biegefestigkeit nach 28 Tagen               | F10                         |                                        |
| Verschleißfestigkeit bei rotierenden Lasten | NPD                         |                                        |
| Schalldämmung                               | NPD                         |                                        |
| Schallabsorption                            | NPD                         |                                        |
| Thermische Beständigkeit                    | NPD                         |                                        |
| Chemische Beständigkeit                     | NPD                         |                                        |
| Schlagzähigkeit                             | NPD                         |                                        |
| Haftfestigkeit                              | B1,5                        |                                        |
| Freisetzung von Gefahrstoffen               | Siehe Sicherheitsdatenblatt |                                        |

10. Die in den Nummern 1 und 2 genannte Produktleistung entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 9. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Abschnitt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Ausstellungsdatum: November 2025

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

