



DESCRIZIONE

Polvere bianca quasi inodore, scorrevole, composta da perossido di dibenzoile stabilizzato al 50%.

CAMPI DI IMPIEGO

Da miscelare con le resine della gamma FLOOR FAST per avviare la polimerizzazione.

CONFEZIONI

Latta da 0,5 kg

Latta da 6 kg

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Dall'1 al 6% in peso a seconda del tipo di resina impiegata. Il rapporto di miscelazione varia in base alle temperature di applicazione. Fare riferimento alle schede tecniche delle resine per i rapporti di miscelazioni da utilizzare.

CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 (N° certificato IT.17.0227.01.QMS).

APSE S.r.l. è socio attivo di CONPAVIPER.



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Aggiungere la quantità richiesta di FLOOR FAST CAT alla resina e seguire le istruzioni riportate nella relativa scheda tecnica.

SALUTE E SICUREZZA

Per le informazioni sulle norme di sicurezza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, fare affidamento alla più recente scheda di sicurezza, facendo richiesta all'indirizzo: laboratorio@apsebg.it

STOCCAGGIO

6 mesi in confezione integra. Conservazione a una temperatura compresa tra +5°C e +25°C (al riparo dalla luce solare diretta). Deve essere sempre conservato a una temperatura inferiore a +45°C. Proteggere dalle intemperie e dall'ingresso di umidità / contaminanti.

SMALTIMENTO

Smaltire il contenuto e/o il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE FISICHE (a +20°C)

CARATTERISTICA	NORMATIVA	RISULTATI
Consistenza	-	Polvere
Colore	-	Bianco
Residuo secco	EN ISO 3251	100%
Densità polvere	EN 1015-6	0,64 g/cm ³

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo APSE S.r.l. - V&V Group. Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. APSE S.r.l. - V&V Group si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001. Si voglia verificare la versione più aggiornata della presente Scheda Tecnica sul nostro sito: www.apsebg.it

