

**BESCHREIBUNG**

Ein weißes, fast geruchloses, frei fließendes Pulver, das zu 50 % aus stabilisiertem Dibenzoylperoxid besteht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird mit Harzen aus der FLOOR FAST-Reihe gemischt, um die Polymerisation einzuleiten.

VERPACKUNG

0,5 kg Metalldose

6 kg Metalldose

MISCHVERHÄLTNIS

1 bis 6 Gew.-% je nach Art des verwendeten Harzes. Das Mischungsverhältnis variiert je nach Anwendungstemperatur. Die zu verwendenden Mischungsverhältnisse sind den Harzdatenblättern zu entnehmen.

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (Zertifikat Nr. IT.17.0227.01.QMS).

APSE S.r.l. ist ein aktives Mitglied von CONPAVIPER.

**PRODUKTVORBEREITUNG**

Geben Sie die erforderliche Menge FLOOR FAST CAT in das Harz und befolgen Sie die Anweisungen des entsprechenden Datenblatts.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Informationen über Sicherheitsvorschriften, Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt; dieses ist unter folgende Email-Adresse anzufordern:

ufficiotecnico@apsebg.it

LAGERUNG

Haltbarkeit 6 Monate in ungeöffneter Verpackung. Lagerung bei einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt). Muss immer unter +45°C gelagert werden. Vor Witterungseinflüssen und dem Eindringen von Feuchtigkeit/Verunreinigungen schützen.

ENTSORGUNG

Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

TECHNISCHE DATEN**PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (bei +20°C)**

RISULTATICARATTERISTICA	NORM	ERGEBNIS
Konsistenz	-	Pulver
Farbton	-	weiß
Trockenrückstand	EN ISO 3251	100%
Pulverdichte	EN 1015-6	0,64 g/cm ³

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden. Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. - V&V Gruppe in keiner Weise binden. Die bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem. Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apse.it

