

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **RES420**
2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, das die Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 ermöglicht: **HYBRID n-COAT**<sup>®</sup>
3. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts in Übereinstimmung mit der einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen: **HYBRIDHARZ MIT HERVORRAGENDEN EIGENSCHAFTEN.**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke und Anschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**APSE S.r.l.**

Via Genova 20, 24040 Ciserano (BG) Italia  
 Tel. +39 035/882350 – Fax +39 035/883181  
 info@apsebg.it [www.apse.it](http://www.apse.it)

5. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten, dessen Mandat sich auf die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben erstreckt:

**NICHT ANWENDBAR**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**SYSTEM 4**

7. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist:  
**KEINE VERPFLICHTUNG DER NOTIFIZIERTEN STELLE**
8. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**NICHT ANWENDBAR**

9. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN	LEISTUNG	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Abriebfestigkeit	Bestanden	<b>EN 1504-2</b> Beschichtung (C) Grundsätze: (PR)
Kapillare Absorption und Wasserdurchlässigkeit	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Schlagfestigkeit	Klasse III	
Direkte Haftzugfestigkeit	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Freisetzung von Gefahrstoffen	Siehe Sicherheitsdatenblatt	

10. Die in den Nummern 1 und 2 genannte Produktleistung entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 9. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Abschnitt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Ausstellungsdatum: August 2024

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

