

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **RES560**
2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, das die Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 ermöglicht: **ELASTOTAR**
3. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts in Übereinstimmung mit der einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen: **TEER IN WÄSSRIGER EMULSION.**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke und Anschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

APSE S.r.l.

Via Genova 20, 24040 Ciserano (BG) Italia
 Tel. +39 035/882350 – Fax +39 035/883181
 info@apsebg.it www.apse.it

5. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten, dessen Mandat sich auf die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben erstreckt:

NICHT ANWENDBAR

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

SYSTEM 4

7. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist:

KEINE VERPFLICHTUNG DER NOTIFIZIERTEN STELLE

8. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

NICHT ANWENDBAR

9. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN	LEISTUNG	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Wasserdampfdurchlässigkeit	$5m \leq S_D \leq 50 m$	EN 1504-2 BESCHICHTUNG (C) Grundsätze: MC - IR
Kapillare Absorption	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Direkte Zughaftung (ohne Verkehr)	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Direkte Zughaftung nach Thermoschockzyklen (ohne Verkehr)	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Brandverhalten	F	
Freisetzung von Gefahrstoffen	Siehe Sicherheitsdatenblatt	

10. Die in den Nummern 1 und 2 genannte Produktleistung entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 9. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Abschnitt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Ausstellungsdatum: September 2024

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

